

## IDOS UPM

### Универсальные модули давления IDOS UPM S, IDOS UPM P для калибраторов DPI 620, DPI 611, DPI 612, DPI 800

#### Универсальные модули давления IDOS

Для увеличения диапазона измерения калибраторов DPI 620, DPI 620G, DPI 611, DPI 612, DPI 800 серии могут быть подключены внешние модули давления IDOS UPM S, IDOS UPM P.

Метрологические характеристики модуля давления IDOS UPM S, IDOS UPM P

Диапазон измерений	Точность приведенной погрешности		Предельно допустимое давление
	UPM-S в диапазоне температуры от 0 до 50 °C	UPM-P в диапазоне температуры от 18 до 28 °C	
кПа	% ПШ	% ПШ	%ВПИ
<b>Избыточное и диф. давление</b>			
от -2,5 до 2,5	0,1	0,03	400
от -7 до 7	0,075	0,03	400
от -20 до 20	0,075	0,03	400
от -35 до 35	0,075	0,03	400
от -70 до 70	0,075	0,03	200
от -100 до 100	0,05	0,01	200
от -100 до 200	0,05	0,01	200
от -100 до 350	0,05	0,01	200
от -100 до 2000	0,05	0,01	200
от 0 до 3500	0,05	0,01	200
от 0 до 20000	0,05	0,01	200
от 0 до 35000	0,05	-	200
от 0 до 70000	0,05	-	200
<b>Абсолютное давление</b>			
от 0 до 35	0,1	-	200
от 0 до 200	0,075	-	200
от 0 до 700	0,075	-	200
от 0 до 2000	0,075	-	200



#### Информация для заказа

Пожалуйста, укажите номер модели IDOS UPM S для версии со стандартной точностью или IDOS UPM P для версии с прецизионной точностью, затем диапазон, Избыточное/Дифференциальное, Избыточное или абсолютное. Порт давления G 1/8 M или 1/8 NPT M.